



Projecteur WXGA qui s'adapte à tous les types d'installation



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Résolution WXGA (1280 x 800)
- Luminosité de 5 100 lumens ANSI et contraste de 10 000:1
- Technologies DLP® et BrilliantColor™ pour une qualité d'image optimale
- Objectif centré pour simplifier l'installation du projecteur
- Zoom optique 1.7x et décalage de l'objectif manuel (horizontal et vertical)
- Ports HDMI et DVI-D pour l'affichage en haute qualité des signaux vidéo
- Support de l'interface HDBaseT pour le transfert des flux numériques audio et vidéo en HD à partir d'un câble LAN standard (CAT5e/6)
- Correction Keystone (vertical et horizontal), ajustement de la distorsion et des coins de l'image
- Compatible MHL pour le streaming des fichiers audio et vidéo à partir de smartphones équipés d'une sortie MHL
- Lecteur d'images JPG intégré permettant de projeter, sans être connecté à un ordinateur, des présentations à partir d'une simple clé USB
- Affichage sans fil de présentations en continu via un dongle Wifi en option
- Connectique audio complète : 2 haut-parleurs stéréo surround (émulation) de 7 Watts, 3 entrées et 1 sortie Jack (3,5mm) et 1 entrée pour microphone (Jack 3,5 mm)
- Trigger 12 V intégré pour contrôler les écrans et rideaux



Nombreuses fonctionnalités, flexibilité d'installation et connectique complète

Le DW3321 est doté d'excellentes fonctionnalités et performances afin de s'adapter à tous les types d'installation et d'applications. Sa luminosité élevée de 5 100 lumens ANSI et sa résolution native WXGA garantissent une projection fidèle, détaillée et brillante de tous les contenus numériques, quelle que soit la taille de l'écran.



DW3321 CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® de Texas Instruments, puce 0.65"
	Luminosité	5100
	Résolution native	WXGA (1280 x 800)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Aspect natif	16:10
	Rapport de contraste	10 000:1
	Correction de trapèze	+/- 30° en vertical et +/- 25° en horizontal
	Optique	Rapport de projection
Ratio de zoom		1.7x
Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)		Vertical: +23.7%, -12.7%, Horizontal: +/-10.9%
Taille de l'image (diagonale)		21" - 351"
Distance de projection		1 - 10m
Objectif de projection		F = 2.45 - 3.22, f = 18.8 - 32 mm
Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)		105% - 141%
Caractéristiques		Caractéristiques
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches) (x2), HDMI 1.4b (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), DVI-D, Composants (5 BNC) (RGBHV), S -Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio (RCA), Entrée audio (mini-jack) (x3), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (RCA), Sortie audio (mini-jack), RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232, 3D-Sync, USB type A pour l'affichage (affichage d'images) et JPG lecteur (Photo: JPEG / vidéo: MPEG4 H.264) (yes (JPG Reader Only)), USB A (1 lecteur JPG, dongle WiFi, 1 x 5 V, 2 A de puissance en sortie), USB miniB (affichage), USB B (service uniquement), Microphone (Mini - Jack), Jack télécommande (télécommande filaire)
Général	Dimensions (L x P x H)	445 x 331 x 143 mm (162 mm de hauteur en utilisant les pieds du projecteur)
	Poids	8.4
	Puissance	Alimentation : AC Universel 100 – 240 V / 50-60 Hz, Consommation : 480W en mode normal et 380W en mode éco
	Durée de vie de la lampe et type	1 500 / 3 500 heures (modes Normal/Eco), 370 W / 280 W
	Haut-parleurs	7W x2
	Niveau de bruit	36 dB / 33 dB (modes Normal/ Eco.)
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (5811119760-SVV), Lunettes 3D P / N (3534257700), Télécommande P / N (5041846600), Dongle USB WiFi USB P / N (5040463200)
	Garantie	Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus
	Code UPC	81309702032 1

