



## Projecteur interactif à ultra-courte focale

### PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Ultra-courte focale permettant de projeter une image de 100 pouces à seulement 44 cm de distance
- Luminosité de 3 300 lumens ANSI, résolution WXGA et rapport de contraste de 10 000:1 pour des projections nettes
- Interactivité intégrée et prise en charge de plusieurs utilisateurs grâce aux deux stylets et au module tactile en option
- Deux haut-parleurs de 10 W et une entrée microphone pour une diffusion audio optimisée
- Durée de vie pouvant atteindre jusqu'à 10 000 heures
- Consommation d'énergie réduite grâce au minuteur de mise en veille ou à l'arrêt automatique en cas d'inactivité
- Solutions de gestion et de contrôle du réseau intégrées, dont Crestron® RoomView™, Extron et autres
- Garantie de 5 ans pour les établissements scolaires
- Compatible avec la solution de collaboration sans fil Novo



## Les objectifs à ultra-courte focale permettent de projeter des images de 100 pouces à partir de 44 cm de distance

Le D756USTi propose une résolution WXGA et une luminosité de 3 300 lumens ANSI pour des projections nettes. Il permet de profiter d'une interactivité avec deux stylets et peut, grâce au module en option, prendre en charge une utilisation tactile avec dix doigts simultanément. Ses fonctionnalités, telles que le minuteur de mise en veille ou l'arrêt automatique en cas d'inactivité, garantissent en outre une faible consommation d'énergie. Ses deux haut-parleurs de 10 W et son entrée microphone assurent une diffusion audio optimisée.



**D756USTi**

## CARACTÉRISTIQUES

Image	<b>Type d'affichage</b>	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	<b>Luminosité</b>	3300
	<b>Résolution native</b>	WXGA (1280 x 800)
	<b>Résolution maximale supportée</b>	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	<b>Aspect natif</b>	16:10
	<b>Rapport de contraste</b>	10 000:1
	<b>Correction de trapèze</b>	Vertical : +/- 40°
	Optique	<b>Rapport de projection</b>
<b>Ratio de zoom</b>		Fixe 1x
<b>Décalage optique (sur la base de la hauteur totale d'image)</b>		Décalage vertical et limité de l'objectif : ± 1,7 %
<b>Taille de l'image (diagonale)</b>		80 à 100 pouces
<b>Distance de projection</b>		283 à 446 mm
<b>Objectif de projection</b>		F = 2,5 ; f = 5,1 mm
<b>Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)</b>		120 %
Caractéristiques		<b>Caractéristiques</b>
	<b>Interactivité</b>	Interactive pens & Optional Finger Touch
Compatibilité vidéo	<b>Vidéo</b>	SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, L)
Connectivité	<b>Ports de connexion E / S</b>	VGA (D-Sub 15 broches) (x 2), HDMI v1.4 (x2), S -Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio ( RCA ), Entrée audio ( mini-jack ), Sortie VGA ( D-Sub 15 broches ), Sortie audio ( mini-jack ), RJ45, RS-232, USB A (Alimentation uniquement), USB miniB (Interactivité), USB B (Service), Microphone ( Mini - Jack ), Fonction interactive (Interactive pens & Optional Finger Touch)
Général	<b>Dimensions ( L x P x H )</b>	287,7 x 374,5 x 122,6 mm (miroir non inclus)
	<b>Poids</b>	5
	<b>Puissance</b>	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consommation : 250 W (mode Eco), 290 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	<b>Durée de vie de la lampe et type</b>	5 000/10 000 heures (mode Normal/Eco), 230 W/200 W
	<b>Haut-parleurs</b>	10 W (x 2)
	<b>Niveau de bruit</b>	33/29 dB (mode Normal/Eco)
	<b>Accessoires livrés en standard</b>	Câble VGA, Manuel d'utilisation ( CD ), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie ( par région ), Télécommande (avec batterie), IR interactive Pen / nbr, Cordon d'alimentation secteur
	<b>Accessoires en option</b>	Lampe de rechange P / N (5811118004-SVV), Lunettes 3D P / N (3534257700), Support mural universel ( T / R 035 ) (%WM-3), Télécommande P / N (5041841300), Stylet interactif P/N (5811118885-SVV)
	<b>Garantie</b>	Garantie Education: 5 ans sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des deux termes échus
	<b>Code UPC</b>	813097 021861

