



Vielseitiger tragbarer Projektor mit hoher Helligkeit

MERKMALE

- DLP®-Technologie mit BrilliantColor™ für überragende Bildqualität
- Kurzdistanz-Objektiv für 100"-Bild diagonale bei nur 1,3 m Projektionsabstand
- Helligkeit von 3.200 ANSI-Lumen und Kontrastverhältnis von 15.000:1 für klare, kraftvolle und helle Präsentationen
- Native XGA-Auflösung (1024 x 728) und Unterstützung bis max. WUXGA (1920 x 1200)
- Zwei HDMI-Eingänge für HD-Inhalte
- Kompakt und leicht: mit 2,6 kg problemlos tragbar
- Geringe Betriebskosten dank der langen Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden
- Audio-ready mit integriertem 2-W-Lautsprecher sowie Ein-/Ausgang



Kurzstanz-Objektiv für 100"-Bilddiagonale bei nur 1,3 m Projektionsabstand

Der DX281-ST liefert bei einem Projektionsabstand von nur 1,3 m eine Bilddiagonale von 100". Die Helligkeit von 3.200 ANSI-Lumen und das Kontrastverhältnis von 15.000:1 sorgen stets für ein perfektes Bild. Dank des geringen Gewichts und der kompakten Abmessungen lässt sich dieser kostengünstige Kurzstanzprojektor einfach installieren.



DX281-ST Spezifikationen

Bildgalerie	Projektionstechnologie	DLP®-Technologie (Single Chip) von Texas Instruments
	Helligkeit	3200 ANSI Lumens
	Native Auflösung	XGA (1024 x 768)
	Max. unterstützte Auflösung	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Natives Bildseitenverhältnis	4:3
	Kontrastverhältnis	15.000:1
	Trapezkorrektur	Vertikal: +/-40°
Optisch	Projektionsverhältnis	0,63:1
	Zoomverhältnis	1x
	Bildgröße (Diagonale)	56" - 120"
	Projektionsabstand	56" bis 120"
	Objektiv	F=2.7, f = 7,2 mm
Merkmale	Merkmale	3D Ready (DLP Link PC+Video), Direkt 3D (HDMI 1.4a), 3D unterstützte Hauptformate (Oben/Unten Rechts/Links Bildfolge)
Ein-/Ausgänge	Anschlüsse	VGA Eingang (15 Pin D-Sub) (x2), HDMI (x2), S-Video, FBAS Video, Audio-Eingang (Mini-Klinke), VGA Ausgang (15 Pin D-Sub), Audio Ausgang (Mini Klinke), RS-232, USB B mini (Service)
General	Abmessungen (B x T x H)	332 x 243.6 x 107 mm
	Gewicht	2,6 kg
	Lampenlebensdauer und Typ	5.000/7.000/10.000 Stunden (Normal/Eco/Dyn. Eco Mode), 203 W
	Lautsprecher	2 W
	Standard-Zubehör	VGA Kabel, Bedienungsanleitung (CD), Kurzanleitung, Garantiekarte, IR Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzkabel
	Optionales Zubehör	Ersatzlampe Art.-Nr. (XX5050002200), IR Fernbedienung Art.-Nr. (XX5040005400), Transporttasche Art.-Nr. (XX3520000800)
	Garantie	Basis Garantie: Projektor 2 Jahre / Lampe 1 Jahr oder 1000 Stunden
	UPC Code	813097023353