



Проектор с универсальной установкой

FEATURES

- Технологии DLP® и BrilliantColor™ обеспечивают «живое» изображение с яркими оттенками
- Яркость 6 000 ANSI Lm, разрешение XGA, контрастность 10 000:1 для ясных, четких и ярких проецируемых изображений
- Великолепная гибкость при установке благодаря центрированному объективу с 1,7x зумом, ручным сдвигом линз по вертикали и горизонтали
- Простая коррекция трапецеидальных искажений изображения, проекции на криволинейном экране, индивидуальная коррекция искажений в углах изображения.
- При проецировании на криволинейный экран легко корректируются подушкообразные и бочкообразные искажения.
- 2 динамика мощностью 7 Вт и микрофонный вход гарантируют, что Вы услышите все тончайшие оттенки звучания
- Встроенный мониторинг работы коммуникационной сети и решения по управлению, в том числе Crestron® RoomView™, Extron и т.п.
- Режим имитационного моделирования DICOM для проведения медицинских тренингов и семинаров
- Встроенный триггер 12 В для управления экраном проектора и светоизолирующих штор/жалюзи
- Совместимость с MHL устройствами для трансляции видео и аудио контента с совместимого мобильного устройства.
- Презентации, не требующие ПК с использованием считывания файлов JPG по закладкам на USB диске
- Прямая трансляция презентаций по беспроводной сети с использованием ключа WIFI



Богатый набор функций, множество опциональных входов, гибкость при установке

Проектор DX3351 имеет все нужные функции и высокие характеристики и при этом обеспечивает большую гибкость при установке. Яркость 6 000 ANSI lm достаточна для работы с большими экранами, а оригинальное разрешение XGA в широкоэкранный режим гарантирует качественную доставку и повышенную детальность отображения Вашего контента при самых разнообразных применениях.



DX3351

SPECIFICATIONS

Image	Тип дисплея	Одноматричный проектор, использующий технологию DLP®, от Texas Instruments
	Яркость	6000 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	XGA (1024 x 768)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	4:3
	Контрастность	10 000:1
	Коррекция трапецеидальных искажений	По вертикали: +/-30°; По горизонтали: +/- 25°
Optical	Проекционное отношение	1,3 – 2,2:1
	Зум фокусировка	1,7x
	Диапазон сдвига объектива	по вертикали +3%, -10,5%; по горизонтали +/-3,8%
	Размер изображения (по диагонали)	23 дюйм – 378 дюйм
	Проекционное расстояние	1 – 10 м
	Объектив проектора	F = 2,45 – 3,22, f = 18,8 – 32 мм
Features	Оффсет	102% – 115%
	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры, Таймер презентации, Беспроводное подключение
Compatibility	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub) (x2), Количество портов HDMI v1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), DVI-D, Компонентный (5 BNC) (RGBHV), S-Video, Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack) (x3), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (RCA), Аудио выход (Mini-Jack), RJ45 (LAN), RS-232, 3D-Sync, USB A (x2: ключ WIFI или считыватель файлов JPEG), USB MiniB (USB дисплея), USB B (Обслуживание), Микрофон (Mini-Jack), Проводное дистанционное управление (Mini-Jack)
General	Размеры (Ш x Г x В)	445 x 331 x 162 мм
	Вес	8,4 кг
	Мощность	Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 380 Вт (Экономичный режим), 480 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	Тип лампы и срок службы	1 500/3 500 часов (Стандартный/Экономичный режим), 370 Вт/280 Вт
	Динамики	7 Вт x2
	Уровень шума	36 дБ / 33 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Optional Accessories	Запасная лампа (партномер) (5811119760-SVV), 3D очки (партномер) (3534257700), Пульт дистанционного управления (партномер) (5041846600), WiFi USB-адаптер (партномер) (5040463200)
	Warranty	Стандартная гарантия
	UPC код	81309702030 7

