



Сверхъяркий лазерный проектор, не требующий частого обслуживания

FEATURES

- Технологии DLP® и BrilliantColor™ обеспечивают «живое» изображение на экране
- Яркость 6 000 ANSI Lm, разрешение WUXGA, контрастность 15 000:1 для ясных, четких и ярких проецируемых изображений
- Лазерный источник света с люминофором обеспечивает до 20 000 часов работы
- Предназначен для интенсивной эксплуатации 24/7.
- Интерфейс HDBaseT позволяет легко реализовать передачу сигналов высокого разрешения на расстояния до 100 м.
- Гибкость при установке благодаря сдвигу линз, коррекции трапецидальных искажений по горизонтали и вертикали, регулировка каждого из 4 углов изображения.
- Встроенные динамики мощностью 2x10 Вт для воспроизведения звука, множество входных и выходных аудиопортов.
- Интеграция с системами Crestron® RoomView™, Extron, и т.д.
- Режим имитационного моделирования DICOM для проведения медицинских тренингов и семинаров (режим DICOM не предназначен для постановки медицинских диагнозов)
- Встроенная стандартная гамма цветов (стандарт Rec.709) обеспечивает естественную цветопередачу и «живые» цветовые оттенки
- Совместимость с решениями для беспроводной совместной работы NovoConnect



Экологически чистый безламповый дизайн

Проектор обладает яркостью в 6000 ANSI люмен и разрешением WUXGA. Твердотельный источник света обладает сроком службы до 20 тысяч часов работы и делает равными нулю эксплуатационные расходы, при этом проектор способен работать в режиме 24/7., Проектор DU7095Z прекрасно подходит для использования в больших помещениях, интегрированный интерфейс HDBaseT поможет передать сигнал на расстояние до ста метров без использования сторонних приемников – передатчиков, а набор из пяти опциональных объективов поможет подобрать вам нужное расстояние для установки проектора. Также проектор оснащен двумя 10Вт динамиками, и режимом DICOM для просмотра рентгеновских снимков.



DU7095Z SPECIFICATIONS

Image	Проекционная технология	DLP® технология от Texas Instruments
	Яркость	6000 ANSI Lumens
	Реальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200)
	Максимальное разрешение	WUXGA (1920 x 1200) @60Hz
	Оригинальный формат изображения	16:10
	Контрастность	15 000:1
	Коррекция трапециевидных искажений	По вертикали +/- 30°; по горизонтали +/- 25°
Optical	Проекционное отношение	5 опциональных объективов с проекционным отношением от 0,78:1 до 3,0-5,0:1
	Фокусировка и масштабирование	Ручной зум и фокусировка
	Диапазон сдвига объектива	По вертикали +55%, -15%; по горизонтали +/- 5%
	Размер изображения (по диагонали)	определяется выбранным объективом
	Проекционное расстояние	определяется выбранным объективом
Features	Оффсет	Ручной сдвиг линз
	Особенности	3D Ready (DLP-Link PC + Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), Поддержка основных форматов 3D (top/bottom right/left frame sequential), Блокировка клавиатуры
Compatibility	Video	SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1 080i, 1 080p), NTSC (M, 3,58/4,43 МГц), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)
Connectivity	Порты ввода / вывода	VGA-вход (15pin D-Sub), Количество портов HDMI v.1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), DVI-D, Компонентный (5 BNC) (RGBHV), Композитный видеосигнал, Аудио вход (RCA), Аудио вход (Mini-Jack), VGA-выход (15pin D-Sub), Аудио выход (RCA), RJ45 (x2: LANx1, HDBaseTx1), RS-232 (x2: In and Out), 3D-Sync (x2: In and Out), USB A (только питание), USB B (обслуживание), Проводное дистанционное управление (Mini-Jack)
General	Размеры (Ш x Г x В)	470 x 517 x 202 мм
	Вес	25 kg
	Мощность	Электросеть переменного тока с напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление: 530 Вт (Экономичный режим), 650 Вт (Стандартный режим), <0,5 Вт (Режим ожидания)
	Тип лампы и срок службы	Безламповый дизайн Лазерный источник света обеспечивает до 20 000 часов работы
	Динамики	10 Вт x 2
	Уровень шума	32 дБ/30 дБ (Стандартный/Экономичный режим)
	Standard Accessories	Кабель VGA, Руководство пользователя (CD), Инструкция по началу работы, Гарантийный талон (если используется в данном регионе), Пульт дистанционного управления (с батареей), Шнур питания
	Optional Accessories	3D очки (партномер) (3534257700), Пульт дистанционного управления (партномер) (5041846600)
	Warranty	Гарантия для инсталляционных проекторов с лазерным источником света: Гарантия на проектор 5 лет гарантия на лазерно-фосфорный источник света 5 лет или 20 000 часов (в зависимости от того что наступит раньше)
	UPC код	DU7095Z-WH: 813097023087; DU7095Z-BK: 813097023100

OPTIONAL LENSES

Lens Name	Standard Lens	Wide Fix	Wide Zoom	Long Zoom 1	Long Zoom 2
Aspect Ratio	16:10:00	16:10:00	16:10:00	16:10:00	16:10:00
Throw Ratio	1.54 - 1.93:1	0.78:1	1.10 - 1.30:1	1.93 - 2.89:1	3.00 - 5.01:1
Projection Distance	1.5m-7m	0.8-5	1m-9m	2m-20m	3m-20m
Image Size	37-211	48-298	36-379	33-481	28-309
Zoom	1.25	1	1.18	2.5 - 3.1	-
F Number	2.0 - 2.09	2.5	2.05 - 2.27	28.5 - 42.75 mm	1.67
Focal Length	22.8 - 28.5 mm	11.46 mm	16.64 - 19.54 mm	44.5 - 74.19 mm	2.2 - 2.5
Part Number	5811120865-SVV (VL906G)	5811120818-SVV (VL904G/LNS-5FX2)	5811120054-SVV (VL907G/LNS-5STZ)	5811119237-SVV (VL908G/LNS-5LZ1)	5811120055-SVV (LNS-5LZ2)