

# NovoTouch

## LK9820i



<b>Наименование модели</b>	NovoTouch LK9820i
<b>Технология дисплея</b>	Светодиодная подсветка (Панель IPS)
<b>Диагональ панели</b>	98"
<b>Соотношение</b>	16:9
<b>Яркость</b>	500 кд/м2
<b>Контрастность (типичная)</b>	1,300:1
<b>Реальное разрешение</b>	4K Ultra-HD (3840 x 2160)
<b>Угол обзора (Горизонтальный/Вертикальный)</b>	178°/178°
<b>Частота обновления экрана (Гц)</b>	120Гц
<b>Цветность дисплея (Бит)</b>	1,06 миллиарда цветов (10-битный цвет)
<b>Ориентация экрана</b>	Альбомная
<b>Защита поверхности</b>	Закаленное стекло толщиной 4 мм (Уровень 7H по минералогической шкале твердости Моса)
<b>Минимальный сенсорный объект</b>	Одно касание ≥Ф6 мм и мультитач ≥Ф8 мм
<b>Технология сенсора</b>	Инфракрасный сенсор
<b>Число касаний</b>	10 стилусом, 10 пальцем
<b>Инструменты, с помощью которых выполняется касание</b>	Палец, стилус, ладонь, непрозрачные предметы
<b>Поддерживаемые жесты</b>	Да
<b>Версия системы</b>	Android™ v5.0
<b>CPU</b>	Четырехъядерный процессор ARM Cortex A53 - до 1,4 ГГц
<b>GPU</b>	Mali™- 450
<b>RAM</b>	RAM
<b>Внутреннее хранилище данных</b>	16Гб
<b>Поддерживаемые ОС</b>	Windows® (Windows 7 и выше: без драйвера), Mac® (10.10 и выше), Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (ядро v3.5 и выше – без драйвера), Chrome (v39 и выше), Linux (Kernel v3.5 и выше)
<b>Входные/выходные разъемы</b>	HDMI v2 (x4), HDMI v1.4 (x1), VGA-In (x1), YPbPr-In (x1), AV-In (x1), Audio-In 3.5mm (x1), Microphone-In 3.5mm (x1), HDMI-Out v2.0 (4K-UHD) (x1), AV-Out (x1), , Audio-Out 3.5mm (x1), LAN (x1), RS232 (x1), USB A 2.0 (x4), USB A 3.0 (x2), USB B for Touch (x2)
<b>Поддержка ОС</b>	Стандартный 80pin
<b>Встроенные динамики</b>	15W (x2) (Stereo)
<b>Источник питания (внутренний)</b>	Электросеть переменного тока напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление 480В , <0.5В (режим ожидания)
<b>Размеры</b>	2242 x 1338 x 117 мм ( Д*В*Ш )
<b>Вес</b>	138 кг
<b>Вес (Брутто)</b>	191 кг
<b>Аксессуары (входят в комплект)</b>	Сенсорная Панель, NovoEnterprise NE3000EU, настенное крепление, комплект документации, шнур питания переменного тока, кабель HDMI, кабель USB, аудиокабель, стилус (x2), пульт дистанционного управления с батарейками
<b>Состав груза</b>	«Коробка 1) Сенсорная панель, комплект для настенного монтажа, шнур питания переменного тока, кабель HDMI, USB-кабель, стилус (x2), пульт дистанционного управления с батарейками, комплект документов. Коробка 2) NovoConnect Solution NE3000EU. «» Carton 2) NovoConnect Solution NE3000EU.»
<b>Размеры коробки</b>	2525 x 435 x 1750 мм ( Д*В*Ш )
<b>Дополнительно</b>	NovoConnect Solution LauncherPlus QL300EU
<b>Код модели UPC</b>	8,13097E+11
<b>Гарантия</b>	3 года RTB