

Спецификации	NovoTouch LK6530i	NovoTouch LK7530i	NovoTouch LK8630i	NovoTouch LK9820i
Технология дисплея	Светодиодная подсветка (Панель IPS)			
Диагональ панели, Соотношение	65", 16:9	75", 16:9	86", 16:9	98", 16:9
Яркость	350cd/m ²			500cd/m ²
Контрастность (типичная)	1,200:1			1,300:1
Реальное разрешение	4K Ultra-HD (3840 x 2160)			
Угол обзора (Горизонтальный/Вертикальный)	178°/178°			
Частота обновления экрана (Гц)	60Hz			120Hz
Цветность дисплея (Бит)	1.07 миллиарда цветов (10-битный цвет)			
Ориентация экрана	Альбомная			
Технология сенсора	Инфракрасный сенсор			
Число касаний	10 стилусом, 20 пальцем			10 стилусом, 10 пальцем
Защита поверхности	Закаленное стекло толщиной 4 мм (Уровень 7Н по минералогической шкале твердости Моса)			
Минимальный сенсорный объект	Одно касание ≥Ф6 мм и мультитач ≥Ф8 мм			
Инструменты, с помощью которых выполняется касание	Палец, стилус, ладонь, непрозрачные предметы			
Поддерживаемые жесты	Да			
Версия системы	Android™ v6.0			Android™ v5.0
CPU	RK3399, двухъядерный ARM® Cortex® A72 и четырехъядерный ARM® Cortex® A53			Четырехъядерный процессор ARM Cortex A53 - до 1,4 ГГц
GPU	Mali™ T860			Mali™- 450
RAM	4 ГБ DDR3			2ГБ DDR3
Внутреннее хранилище данных	16 ГБ			
Поддерживаемые ОС	Windows® (Windows 7 i nowsze: bez sterowników), Mac® (10.10 i nowsze), Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (jądro v3.5 i nowsze: bez sterowników), Chrome (v39 i nowsze), Linux (jądro v3.5 i nowsze)			
Входные/выходные разъемы	HDMI v2 (× 1), HDMI v1.4 (× 2), DisplayPort (× 1), VGA-In (× 1), wejście audio (3,5 mm) (× 1), wyjście AV (× 1), wyjście HDMI (1080P) (× 1), wyjście audio (3,5 mm) (× 1), wyjście koncentryczne (RCA) (× 1), LAN (RJ45) (× 1), RS232 (× 1), USB typu A 2.0 (× 4), USB typu A 3.0 (× 2), USB typu B (× 2)			HDMI v2 (x4), HDMI v1.4 (x1), VGA-In (x1), YPbPr-In (x1), AV-In (x1), Audio-In 3.5mm (x1), Microphone-In 3.5mm (x1), HDMI-Out v2.0 (4K-UHD) (x1), AV-Out (x1), Audio-Out 3.5mm (x1), LAN (x1), RS232 (x1), USB A 2.0 (x4), USB A 3.0 (x2), USB B for Touch (x2)
Встроенные динамики	12 Вт (x2) (Стерео)			15 Вт (x2) (Стерео)
Источник питания (внутренний)	Электросеть переменного тока напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц			Электросеть переменного тока напряжением 100-240 В и частотой 50-60 Гц. Потребление 480В, <0.5В (режим ожидания)
Размеры	1 521 x 915 x 98 мм	1 762 x 1 034 x 100 мм	1 988 x 1 178 x 99,6 мм	2242 x 1338 x 117 мм (Д*В*Ш)
Вес	46 кг	60 кг	107 кг	138 кг
Аксессуары (входят в комплект)	Кабель питания, VGA кабель, USB кабель, аудио-кабель, стилус (x3), ПДУ, набор для настенного монтажа, комплект документации			КСенсорная Панель, NovoEnterprise NE3000EU, настенное крепление, комплект документации, шнур питания переменного тока, кабель HDMI, кабель USB, аудиокабель, стилус (x2), пульт дистанционного управления с батарейками
Код модели UPC	813097023063	813097023056	813097023049	813097024329
Гарантия	3 года RTB			